

Facet Hvit 5030lm 3000K Ra>80 Dim (ned) 1x snortrekk sensor (opp/ned)

El-nummer: 3304266
 EAN: 5703821169431
 SG artikkelnr: 8246090355



Elektrisk

Systemeffekt (W): 35W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Lekkasjestrøm (mA): 0.85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 5030lm
 Effekt: 144 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Levetid: L94>50.000
 Lysstråling: Direkte/Indirekte 50/50%
 Optikk: Linse C, prismatisk conical
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Dim (ned) 1x snortrekk sensor (opp/ned)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit RAL 9010 glans 25
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering: Nedhengt, Innendørs
 Wiresett: 2x2m wire sæt m/løkke M4
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvit

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1514
 Bredde (mm) W: 64
 Høyde (mm) H: 80
 Vekt (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1514 x 66 x 90

