

## Hurdal 1500 Hvit 4640lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer: 3316409  
EAN: 7021981131029  
SG artikkelnr: 113102



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 31W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.31

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 4640lm  
Effekt: 150 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<25  
Synlig flimmer (SVM): 0.02  
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.09  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Ikke dimbar

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1500  
Bredde (mm) W: 72  
Høyde (mm) H: 76  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.3 / 2

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1523 x 76 x 88

