

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1200 Grå 5040lm 4000K Ra>80 Sensor Dim

El-nummer: 3309773  
EAN: 7021981200459  
SG artikkelnr: 120045



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 34W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 50  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.11

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5040lm  
Effekt: 148 lm/W  
Fargetemperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Lysspredning: 117°  
UGR: UGR<25

### Styring

Styring: Sensor Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: UV-stabilisert polykarbonat  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1200  
Tilkobling: 6 pol hurtigklemme med 2x3x2,5mm<sup>2</sup> gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1200  
Bredde (mm) W: 85  
Høyde (mm) H: 80  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.75 / 1.6

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1225 x 85 x 90

