



CoreLine Panel gen6

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x1200CCCE

CoreLine Panel gen6, All-in, 32 W, 23 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Mettet rød (R9)	80
Driver inkludert	Ja	Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 3500 4000 K
Fotocelle	-	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]	Flimmerverdi (PstLM)	1
Verditrapp	Effekt	Stroboskopisk effekt	0,4
Innebygd styring	-	Spredningsvinkel på lyskilden	90 grad(er)
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]	Lyskildefarge	Flerfargetemperatur
Tjenesteklasse B	Klasse C. Armatur uten deler som kan vedlikeholdes, ikke vedlikeholdbar	Optisk type	Spredningsvinkel 90°
Montering	Tak	Armatur lysstråle spredning	90°
Teknisk belysning		Enhettlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Lysytelse	2 900 3 100 3 350 3 600 4 000 4 300 lm	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature

CoreLine Panel gen6

Total harmonisk forvrengning	20 %
------------------------------	------

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	20 A
Innløpstid	0,22 ms
Effektforbruk	32 23 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Stikkontakt for nettstrøm
Kabel	Kabel, 3,0 m med europpluggkobling, 3-pols
Antall produkter på MCB på 16 A type B	21

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-10 til +35 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Aluminium
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Reflektoroverflate	Hvit reflektor
Total lengde	1195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	69 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	69 x 295 x 1195 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version

Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek

Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater
CE-merke	CE-merke
ENEC-merke	ENEC-merke
Garantiperiode	5 år
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Nei

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE
Fullstendig produktnavn	RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCE
Full EOC	872016958879000
Lokal kodebeskrivelse	3305151
Bestillingskode	910505102822
Materialenr. (12NC)	910505102822
Lokal bestillingskode	3305151
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	4,500 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169588790
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169588790

CoreLine Panel gen6

Målskisse

