

# Hurdal Connect



## Hurdal Connect 600 Hvit 1590lm 3000K Ra>80 Connect

El-nummer: 3308311  
EAN: 7021981131265  
SG artikkelnr: 113126



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 12W  
Spenning: 220-240V

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Lyskilde inkludert: Ja  
Effektiv lysstrøm (lm): 1590lm  
Effekt: 133 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

### Montering/Tilkobling

Modul: 600  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 600  
Bredde (mm) W: 72  
Høyde (mm) H: 76  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 623 x 76 x 88



72mm



600mm

76mm



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 6 5