

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 RCCB-ID
Produkt eller type komponent	Reststrømbryter (rccb)
Kortnavn utstyr	RCCB-ID
Antall poler	4P
Plassering av nøytral	VENSTRE
[In] merkestrøm	125 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern klasse	Type A
Rangert bryte og lage kapasitet	Im = 1250 A 400V i samsvar med IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V i samsvar med IEC/EN 61008-2-1
Betinget merkekortslutningsstrøm	Inc 10 kA 125 A

Komplementær

Plassering av utstyr i systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	400V AC 50 Hz i samsvar med IEC/EN 61008-1 400V AC 50 Hz i samsvar med IEC/EN 61008-2-1
Jordfeil utløsning teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] isolasjonsspenning	400 V AC 50 Hz i samsvar med IEC/EN 61008-1 400 V AC 50 Hz i samsvar med IEC/EN 61008-2-1
[Uimp] nominell impuls-spenning	4 kV i samsvar med IEC/EN 61008-1 4 kV i samsvar med IEC/EN 61008-2-1
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal varsling	Red/Green indicator Trip indicator
Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Senteravstand fane	18 mm mellom fasene
9 mm polbredde	8
Høyde	86 mm
Bredde	72 mm
Dybde	76 mm
Vekt	420 g
Farge	Grå
Mekanisk levetid	5000 sykluser
Elektrisk levetid	2000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...50 mm ² Stiv Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² Fleksibel Tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5...35 mm ² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5...16 mm ² fleksibel med endehylse

Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	3 N.m

Miljø

Standarder	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	VDE
IP-grad	IP20 conforming to IEC/EN 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC/EN 60529
Forurensningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC/EN 61008-1 8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med IEC/EN 61008-2-1
Omgivelsestemperatur drift	-25...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Vekt	9,000 cm
Package 1 Weight	451,000 g
Enhetstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	5,727 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------