

ProLED kombi ST LED sentralisert

ProLED er et funksjonelt og robust kombinert lede- og markeringslys i plast (ABS-Polykarbonat) for innendørs nødlysinstallasjoner. ProLED er designet både for nybygg og rehabilitering av eksisterende anlegg i rømningsvei og antipanikk områder. Bruksområder er eksempelvis parkeringshus, lagerbygg, idrettshaller og lignende.



NØKKELFUNKSJONER

- IP 65 LED-basert kombiarmatur
- 60-350V DC, 80-265V AC /50-60Hz
- Høyt lumenutbytte 255 lumen
- Høy virkningsgrad >0,91
- Sentralisert ikke adresserbar armatur
- Leveres med 4 piktogram
- Enkel montasje og vedlikehold

TEKNISKE DATA

Art.nr.	290435	Materiale	ABS/Polykarbonat
Leseavstand enkeltsidig	24	Driftsspenning V AC/DC	230
Leseavstand tosidig	29	Effektforbruk W	2,75
Lyskilde	LED	Frekvens min. Hz	50
Levetid lyskilde, timer	100 000	Frekvens maks. Hz	60
Lumen normaldrift	255	Overladningsbeskyttelse	Ja
Lumen nøddrift	255	Dyputladningsbeskyttelse	Ja
IP grad	65	Omgivelsestemperatur min.	-30
BxHxD	360x145x73	Omgivelsestemperatur maks.	50
Vekt, gram	680	Fuktighet	0-95%
Farge	Hvit, RAL 9010	Godkjenninger	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/290435>