

POLE CIRCLE



Lystekniske detaljer

Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)
Spenning	220-240V AC
Lyseffektivitet	94lm/W
Fargekvalitet	SDCM<3 (<5 v/3000K)
Fargetemperatur	3CCT (2700K/3000K/4000K)
Fargegjengivelse	CRI>80
Lysspredning	250°x250°
Dimbar	Faseavsnitt
Levetid og standard	150.000t L70B50 100.000t L80B20 50.000t L90B10

Produktdetaljer

Montasje	Direkte
Byggemateriale	Aluminium
Produktfarge	Sort (RAL9017)
IP-klasse	IP66
IK-klasse	IK10
Isolasjonsklasse	Klasse II
Produktomkrets	POLE CIRCLE: Ø200mm POLE 0,5m/1m: Ø133mm
Temperaturområde	-30°C to + 45°C
Sertifiseringer	CE/RoHS/REACH
Garanti	5år

POLE CIRCLE

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Effekt	Lysutbytte	Produkt høyde	Produktvekt
POLE CIRCLE, sort	71273-15	33 045 77	13W	1342lm	125mm	1850g

Produktbeskrivelse

POLE CIRCLE er en allsidig pullert som egner seg godt for montasje i parker, gangveier, innkjørsler med mer. Hodet selges separat fra base, som gjør at man enkelt kan velge størrelse etter behov (0,5m/1m). Lyskilden er dimbar og har 3CCT switch for endring av fargetemperatur; 2700K, 3000K og 4000K. Levetiden på lyskilden er på hele 150.000t og den sprer lyset 360° rundt stolpen uten å oppleves blendende. Koblingsboks for dobbeltisolert montasje og anker for betongstøp selges separat.

POLE CIRCLE tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Beskrivelse	Materiale	Farge	Produktvekt
POLE 0,5m, sort	71274-15	33 045 78	Base, lav	Aluminium	Sort	1900g
POLE 1m, sort	71275-15	33 045 79	Base, høy	Aluminium	Sort	3300g
POLE box, sort	71276-15	33 045 80	Koblingsboks	Alu./plast	Sort/hvit	211g
POLE anchor	71277-90	33 045 81	Ankerfeste	Rustfritt stål	Sølv	240g