

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Duct detector housing

Komplementær

Applikasjon	Operates in air speed between 1.5...20.3 m/s
Form	Rektangulær: 370 x 127 x 636 mm Kvadrat: 197 x 229 x 635 mm
Vekt	820 g

Miljø

Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14 cm
Pakke 1 Bredde	39,2 cm
Pakke 1 Vekt	10,8 cm
Package 1 Weight	1,06 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	MX
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder