

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Duct detector housing

Komplementær

Applikasjon	Operates in air speed between 0.5...20 m/s
Høyde	114 mm
Bredde	343 mm
Dybde	64 mm
Vekt	1,13 kg

Miljø

IP-grad	IP20
Relativ fuktighet	10...80 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	0...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	37,8 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	11 cm
Package 1 Weight	1,06 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	US
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 måneder