

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi conventional components
Produkt eller type komponent	Manual call point

Komplementær

Materiale	Aluminium
Kontrolltype	Breakable glass
[Ue] merkespenning	250 V AC supply 50 V DC supply
Strømforbruk	5 A at 250 V AC switch rating 1 A at 50 V DC switch rating
Høyde	98 mm
Bredde	95 mm
Dybde	76 mm
Vekt	0,8 kg

Miljø

IP-grad	IP66
Omgivelsestemperatur for drift	-40...55 °C
Standarder	EN 54-11
Produktsertifikater	ATEX

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,2 cm
Pakke 1 Bredde	11,4 cm
Pakke 1 Vekt	11,4 cm
Package 1 Weight	900 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder