

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Multisensor detector
Deteksjonstype	Røyk Varme

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...28 V DC
Strømforbruk	250 µA at 24 V DC standby 350 µA at 24 V DC standby LED on 3.55 mA at 24 V DC Alarm LED on 10.8 mA at 24 V DC remote LED 15 mA at 24 V DC isolating leakage
Materiale	PC/ABS
Lokal varsling	Blinkende: LED (Grønn) for POWER ON LED (Rød) for alarm
Utgang type	Remote LED valgfri
Beskyttelsestype	58 °C
Farge	Hvit
Kabeltverrsnitt	0...2,5 mm²
Diameter	102 mm
Høyde	61 mm (with mounting base)
Vekt	99 g

Miljø

Standarder	Class A1R EN 54-5 EN 54-7 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR
Relativ fuktighet	10...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-30...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10,4 cm
Pakke 1 Bredde	10,6 cm
Pakke 1 Vekt	5,4 cm
Package 1 Weight	100 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	12 cm
Pakke 2 Bredde	47,7 cm

Pakke 2 Lengde	11,6 cm
Pakke 2 Vekt	1,26 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------