

### Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Audible alarm device
Fargetone	Kropp: Rød Base: Renhvit

### Komplementær

[Ue] merkespenning	15...28 V DC
Strømforbruk	225 µA at 24 V DC standby 11.4 mA at 24 V DC Alarm
Signaltype	32 tones alarm
Akkustikknivå	94...100 dBA på at 1m
Type innstillinger	Volume: low Volume: medium Volume: high
Kabeltverrsnitt	1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
Utstyrsmontasje	Base mounting low profile Base mounting deep base Base mounting waterproof base
Diameter	121 mm
Høyde	64 Mm ( low profile) 119 Mm ( deep base) 119 mm ( waterproof base)
Vekt	238 g

### Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPD
IP-grad	IP24 with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

### Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	6 cm
Package 1 Weight	300 g

## Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	<a href="#">Ja</a>
Kinesisk RoHS-direktiv	<a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>
Tilbaketakning	No

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------