

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for SLC range
Produkt eller type komponent	Audible visual alarm device

Komplementær

Fargetone	Base: Renhvit Linse: klar
[Ue] merkespenning	15...29 V DC
Strømforbruk	225 µA standby 14.5 mA at 15 V DC Alarm
Signaltype	32 tones alarm
Akkustikknivå	94...100 dBA på at 1m
Type innstillinger	Volume: low Volume: medium Volume: high
Lokal varslings	LED Rød blinkende at 1 Hz: alarm
Overføring bryter klasse	Open
Kabelverrsnitt	1,5...2,5 mm ²
Utstyrsmontasje	Base mounting low profile Base mounting deep base Base mounting waterproof base
Diameter	121 mm
Høyde	64 Mm (low profile) 119 Mm (deep base) 119 mm (waterproof base)
Vekt	238 g

Miljø

Standarder	EN 54-23 EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP21C with low profile base IP44 with deep base IP65 with waterproof base
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	7 cm
Package 1 Weight	260 g
Enhetstype pakke 2	CAR
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	37,2 cm
Pakke 2 Bredde	27,6 cm
Pakke 2 Lengde	39,8 cm
Pakke 2 Vekt	8,36 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------