

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Farge	Hvit
Sammensetning	Kropp i PC (polykarbonat) Contacts i nickel plated stainless steel
Montasjeplassering	Indoor use only
[Ue] merkespenning	17...28 V DC
Strømforbruk	23 µA at 18 V DC 43 µA at 28 V DC 4 mA at 18 V DC adjacent sector isolated
Signalfunksjon	Isolation LED Gul
Diameter	100 mm
Høyde	24 mm
Vekt	100 g

Miljø

Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-30...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11 cm
Pakke 1 Bredde	9 cm
Pakke 1 Vekt	2 cm
Package 1 Weight	90 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	10 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	26 cm
Pakke 2 Vekt	1,02 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------