

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Input/output module

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	500 µA at 24 V DC standby 900 µA at 24 V DC power-up surge 3.5 mA at 24 V DC Maksimum LED on 500 µA at 24 V DC Maksimum LED disabled
Belastningsstrøm	1 A på 30 V AC/DC for relay output
Farge	Hvit
Lokal varsling	LED Rød for relay active LED gul for relay fault LED blinkende Grønn for polling LED gul for isolation LED gul for input fault LED Rød for input active
Antall innganger	1 for inngangskrets
Antall utganger	1 relay output
Høyde	60 mm
Bredde	150 mm
Dybde	90 mm
Vekt	244 g

Miljø

Standarder	EN 54-17 EN 54-18
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPR
IP-grad	IP52
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 cm
Pakke 1 Bredde	9,8 cm
Pakke 1 Vekt	9 cm
Package 1 Weight	280 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------