

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi special detection application
Produkt eller type komponent	Additional beam detector head

Komplementær

[Us] merkespenning	14...36 V DC
Beskyttelsestype	10...60 % 35 % default
Strømforbruk	6 mA for 1 detektor, standby 8.5 mA for 2 detektor, standby 37 mA for 1 detektor, alignment mode 37 mA for 2 detektor, alignment mode
Utgangsstrøm	100 mA at 36 V DC
Rekkevidde	8...100 m

Miljø

Standarder	EN 54-12
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19,6 cm
Pakke 1 Bredde	16,6 cm
Pakke 1 Vekt	14,2 cm
Package 1 Weight	700 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	B6815e40-f414-4d97-aa8f-0fa7a09dc2c4
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder