

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi special detection application
Produkt eller type komponent	Beam detector
Deteksjonstype	Røyk

Komplementær

[Ue] merkespenning	17...35 V DC
Strømforbruk	7.5mA standby for 1 detector 10 mA standby for 2 detector 36 mA alignment mode for 1 detector 36 mA alignment mode for 2 detector
Rekkevidde	8...100 m
Beskyttelsestype	10...60 % 35 % default

Miljø

Standarder	EN 54-12 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR[RETURN]LPCB
IP-grad	IP54
Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-10...55 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	40,2 cm
Pakke 1 Bredde	29,6 cm
Pakke 1 Vekt	17,4 cm
Package 1 Weight	2,14 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene EU RoHS-erklæring
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------