

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Audible alarm device
Fargetone	Rød

Komplementær

[Ue] merkespenning	18...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	330 mA at 24 V DC standby 5 mA at 24 V DC Alarm 1.2 mA at 24 V DC power-up surge < 1 s
Signaltype	3 tones alarm
Akkustikknivå	89...103 dBA
Høyde	105 mm
Bredde	105 mm
Dybde	90 mm
Vekt	290 g

Miljø

Standarder	EN 54-3
Produktsertifikater	LPCB[RETURN]CPD
IP-grad	IP21C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	10 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	9,9 cm
Package 1 Weight	300 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder