

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ALC range
Produkt eller type komponent	Sounder beacon

Komplementær

Fargetone	Rød
[Ue] merkespenning	18...28 V DC polarity sensitive
Strømforbruk	330 mA at 24 V DC standby 9 mA at 24 V DC Alarm 1.2 mA at 24 V DC power-up surge < 1 s
Akkustikknivå	100 dBA
Bredde	110 mm
Lengde	110 mm
Høyde	113 mm
Vekt	294 g



Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP66
Omgivelsestemperatur drift	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,0 cm
Pakke 1 Bredde	12,5 cm
Pakke 1 Vekt	12,5 cm
Package 1 Weight	250,0 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	GB
Garantiperiode	
Garanti	18 måneder