

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Røykdetektor Varme detektor

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC 27 V DC nominal
Strømforbruk	310 µA at 27 V DC standby 6.5 mA Alarm
Tilgjengelig utstyr	Isolator
Utgang type	Alarm utgang 7.5 V 7.5 mA
Kabelverrsnitt	0,4...2,0 mm ²
Diameter	103 mm
Sensitivity	HØY Normal Middle LOW
Høyde	48,3 mm (with mounting base)
Vekt	94,5 g without mounting base

Miljø

Standarder	Class A1R EN 54-5 EN 54-7 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur for drift	-10...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	12,4 cm
Package 1 Weight	140 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	D58d42a0-7076-46ef-837d-2edb9c8d4b23
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------