

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Audible alarm device
Fargetone	Hvit

Komplementær

[Ue] merkespenning	15...32 V DC 27 V DC nominal
Strømforbruk	500 µA at 27 V DC standby 4 mA Alarm low volume 16.5 mA Alarm high volume 15 mA isolating
Signaltype	32 tones alarm
Akkustikknivå	72...88 dB på 1 m low volume 87...97 dBA på 1 m high volume
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Kabelvernsnitt	0...2,5 mm ²
Diameter	116 mm
Høyde	55 mm
Vekt	183 g
Tilgjengelig utstyr	Isolator

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
Produktsertifikater	CPR
IP-grad	IP21C IP65 with deep base cover
Relativ fuktighet	0...96 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-10...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,6 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	6,8 cm
Package 1 Weight	220 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------