

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Programming tool

Komplementær

[Ue] merkespenning	4.2...8 V DC
Strømforbruk	26...30 mA på 6 V DC standby 20...24 mA på 6 V DC når bakgrunnslyset er AV 55...65 mA på 6 V DC with communication
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Farge	Hvit
Range of address	1...250
Antall batterier	4 AA1,5 V
Språk	Engelsk Bulgarsk Russian Tyrkisk
Høyde	65 mm
Bredde	102 mm
Lengde	255 mm
Vekt	260 g

Miljø

Relativ fuktighet	0...93 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	-5...40 °C
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring	-20...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,2 cm
Pakke 1 Bredde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	8 cm
Package 1 Weight	540 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	9800bbd9-bb17-44c0-a6b7-8acfb32d2bac
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	BG
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------