

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi addressable components for ELC range
Produkt eller type komponent	Mounting base

Komplementær

Produsert i	Audible alarm
[Ue] merkespenning	16...32 V DC
Strømforbruk	470 µA at 27 V DC communication 3 mA at 27 V DC main tone type 27 low volume 10 mA at 27 V DC main tone type 27 high volume
Signaltype	32 tones alarm
Akkustikknivå	78...84 dBA at 1 m low volume (main tone type 27) 85...91 dBA at 1 m high volume (main tone type 27) 78...84 dBA at 1 m low volume (other tone types) 84...90 dBA at 1 m high volume (other tone types)
Provided equipment	Isolator built-in
Montasjeplassering	Indoor use only
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Diameter	105 mm
Vekt	120 g

Miljø

Standarder	EN 54-3 EN 54-17
IP-grad	IP21C with mounted detector
Relativ fuktighet	90...96 % at 40 °C
Omgivelsestemperatur drift	-10...55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,6 cm
Pakke 1 Bredde	12 cm
Pakke 1 Vekt	6,6 cm
Package 1 Weight	140 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	44,5 cm
Pakke 2 Bredde	35,5 cm
Pakke 2 Lengde	25 cm
Pakke 2 Vekt	6,1 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
REACH-forordningen	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene EU RoHS-erklæring
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Tilbaketakning	No

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------