

Datakabel C6A S/FTP outdoor PE, Eurolan

C6A S/FTP UTOMHUS PE R500 (*0) 19C-SA-07BL-R500

Artikelnr: 4938015

Ean artikelnr: 7333089009682

Materialklass QR2790



För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: Eurolan
- Antal tvinnade kablar: 8
- Brandklass (EN13501-6): Ingen
- Kategori: 6A (IEC)
- Skärmningselement: Kvadrupel
- Kabelgeometri: Rund
- Kategori ledare: Klass 1 = Entrådig
- Kabeln tvärvattentät: Ja
- Godkänd typ av markförläggning: Markkabelrör
- Armering/Förstärkning: Ingen
- Skyddsmantling: Ingen
- Tillåten omgivningstemperatur under drift utan vibrationer: -30-50 °C
- Halogenfri (IEC 60754-2): Nej
- Partmärkning: Färg
- Material ledare: Koppar
- Minsta tillåtna böjradie, rörlig tillämpning med fri rörelse: 31 mm
- NVP-värde: 76 %
- Rökutveckling (EN 13501-6): Ingen
- Specifikation material yttre mantel: PE (polyeten)
- UV-resistent: Ja
- Lämplig som signalkabel: Ja
- Certifierad för fartygsinstallationer: Nej
- Antal mantellager: 1
- Bredd kabel (ca): 7.6 mm
- Elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (IEC 60331-23):
- Övriga förp.storlekar: 500 M/9000 M
- Diameter ledare: 0.56 mm
- Kabeltyp: S/FTP
- Kabelns gemensamma skärm: Fläta/Flätning
- Kabelns parvisa skärm: Folie
- Färg yttre mantel: Svart
- Lämplig för markförläggning: Nej
- Kabeln längsvattentät: Ja
- Ytterdiameter (ca): 7.6 mm
- Storlek (AWG): 23
- Brinnande droppar/partiklar (EN 13501-6): Ingen
- Tillåten omgivningstemperatur under montering/hantering: -30-50 °C
- Röktäthet (EN IEC 61034-2): Nej
- Ledaryta: Blank
- Material yttre mantel: Övrigt
- Minsta tillåtna böjradie, stationär tillämpning/permanent installation: 61 mm
- Oljebeständig enligt EN IEC 60811-404: Nej
- Specifikation kärnisolering: PE (polyeten)
- Syrahalt (EN 13501-6): Ingen
- Lämplig som datakabel: Ja
- Lämplig som telefonkabel: Ja
- Vikt: 52 kg/km
- Biledare: Ja
- Duplex: Nej
- Flamskydd (IEC 60332-1-2): Nej

Nej

- Flamskydd (IEC 60332-3-22, Cat A): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-24, Cat C): Nej
- Halogenfri (IEC 60754-1): Nej
- Höjd kabel (ca): 7.6 mm
- Med gnagarskydd: Nej
- REACH Datum: 2022-12-09

- Flamskydd (IEC 60332-3-21, Cat A F/R): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-23, Cat B): Nej
- Flamskydd (IEC 60332-3-25, Cat D): Nej
- Halogenfri (IEC 60754-3): Nej
- Lämplig som larmkabel: Ja
- Med slitssnöre: Ja
- REACH Informationsplikt: No

Artikelinformation

Eurolan datakabel C6A 4par skärmad för utomhus installationer. S/FTP PE mantel. Kabeln kan förläggas i markrör men får ej ligga i vatten..