

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Input output controller

Komplementær

Gjennomsnittlig forbruk i mA	20 mA
Tilkoblingstype	Bus board
Antall utganger	2 x 24 V DC, 500 mA
Rekke sentrale	4 for innganger 2 for utganger
Antall innganger/utganger	4 alarm device line output
Høyde	135 mm
Bredde	160 mm
Dybde	18 mm
Vekt	174 g

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16 cm
Pakke 1 Bredde	21,4 cm
Pakke 1 Vekt	5,6 cm
Package 1 Weight	300 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	10e913f4-6868-46ae-ac54-658f7283b68d
REACH-forordningen	REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	No
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)	42

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------
