

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Fireman's panel
Kortnavn utstyr	FMP Sense

Komplementær

Colour	Hvit
Operating voltage range	19...30 V DC
Høyde	233 mm
Bredde	379 mm
Dybde	54 mm
Vekt	2,35 kg
Strømforbruk	56 mA standby 110 mA Alarm

Miljø

IP-grad	IP30
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Kommunikasjonsport protokoll	RS232/RS485 for inngang RS485 for utgang RS232/USB for service

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	44,4 cm
Pakke 1 Bredde	33,8 cm
Pakke 1 Vekt	10,6 cm
Package 1 Weight	3 kg

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	Ceef257e-07d3-4f2b-aa4e-acfbc4d8930a
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja

Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No
Logistikkinformasjon	
Opprinnelsesland	LV
Garantiperiode	
Garanti	24 months