

Teknisk informasjon

Produktspekter	Esmi fire detection panels
Produkt eller type komponent	Control panel
Antall batterier	2 x 12 V 12 Ah
Colour	Deksel: Lys grå (NCS S 1005-R80B) Ramme: Mørkegrå (NCS S 7502-B)
Maximum allowed current consumption	1.0 A på 24 V DC standby 3.5 A på 24 V DC Alarm

Komplementær

Mains supply power	165 VA
Mains supply voltage	230 V AC +/- 10 % på 50...60 Hz
Operating voltage range	19...30 V DC
Sammensetning	Deksel i Plast Ramme i sheet steel/plastic Back frame i stålplate
Høyde	360,0 mm
Bredde	430,0 mm
Dybde	142,0 mm
Vekt	6,6 kg without batteries
Video controller	ALC2/SLC
Antall sløyfer	4 addressable
Antall adresser	0...159 addressable detectors and call points for SLC 0...159 other modules for SLC 0...126 addressable devices for ALC
Optional circuit board slots	2 optional circuit board
Kompatibilitet	Fireman's panel FMP Protocol repeater REP/REPX-OB Delay alarm panel DAP Logical controller MCO/MCOX-OB LED panels for fire zones ZLPX

Miljø

Standarder	EN 54-2 EN 54-4
Relativ fuktighet	0...94 % ikke-kondenserende
Omgivelsestemperatur drift	5...40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	0...50 °C
IP-grad	IP30

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	17,0 cm
Pakke 1 Bredde	44,0 cm
Pakke 1 Vekt	50,0 cm
Package 1 Weight	6600,0 g

Bærekraftig

Emballasje uten plast	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
SCIP-nummer	7ea6458d-1865-40bb-bf41-0b99bb255198
REACH-forordningen	 REACH-erklæring
EUs RoHS-direktiv	Oppfyller kravene med unntak
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om unntak fra RoHS	 Ja
Kinesisk RoHS-direktiv	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Sirkularitetsprofil	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen.
Tilbaketakning	No
Uttakbart batteri	User replaceable
Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)	616

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	24 months
---------	-----------