

# Core Mini Tak 13W 1120lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109530





Core Tak er kompakte taklamper i presstøpt aluminium med herdet sikkerhetsglass. Core Tak passer for både innendørs og utendørs bruk. Spesialbehandlet med Unilamps spesielle ASC overflatebehandling for utendørs bruk. Core Tak lyser ned med symmetrisk lysbilde, og leveres i to versjoner.

-6,5W GU10 Klasse II

-13W integrert LED Klasse I

Begge versjoner er IP65



## Teknisk data

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Spenning (V)                   | 230  |
| Effekt (W)                     | 13   |
| Lumen/Watt (lm)                | 87   |
| Lysstyrke (lm)                 | 1120 |
| Fargetemperatur (K)            | 3000 |
| Fargegjengivelse (Ra)          | 80   |
| SDCM                           | 3    |
| Antall armaturer B 10A         | 30   |
| Antall armaturer C 10A         | 50   |
| Antall armaturer B 16A         | 48   |
| Antall armaturer C 16A         | 82   |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20  |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +50  |

## Utførelse

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Farge                    | Grafitt   |
| Materiale                | Aluminium |
| IP klasse                | 65        |
| Lyskilde                 | LED       |
| Isolasjonsklasse         | I         |
| Dimbar                   | Nei       |
| Levetid L70B50 Ta25°     | 150.000   |
| Levetid L80B50 Ta25°     | 100.000   |
| IK-klasse                | 10        |
| Integrert/ekstern driver | Integrert |

# Core Mini Tak 13W 1120lm 3000K Grafitt

Elnr.: 3109530

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Sokkel                 | LED                      |
| Montering              | Utenpåliggende           |
| Avdekningsmateriale    | Klart glass              |
| Dimmetype              | -                        |
| Optikk                 | Reflektor                |
| Brannklasse D          | Nei                      |
| Hurtigkobling          | Nei                      |
| Antall poler           | 3                        |
| Utforming              | Firkantet                |
| Integrert sensor       | Nei                      |
| Lysfordeling           | Mediumstrålende 20-40gr  |
| Utstrålingsvinkel (°)  | 26                       |
| Integrert batteripakke | Nei                      |
| Bruksområde            | Fasade / effektbelysning |

## Dimensjoner

|               |      |
|---------------|------|
| Lengde (mm)   | 205  |
| Høyde (mm)    | 100  |
| Bredde (mm)   | 100  |
| Nettovekt (g) | 1500 |

## Tilbehør

### Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

### Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.