


Åpningsbare strips, 752.0x13.0mm, Ø40.0-210.0mm, 888N, gul/rød, 5stk.

Art.nr. 115-00001 | SpeedyTie (RTT750HR)-PA66-RD/YE | [Detaljer](#) | El.nr. 1344961



- Åpningsbart buntebånd
- Tåler opp til 888 N (ca 90kg)
- 750mm lang til forskjellige applikasjoner
- Enkelt å bruke selv med hansker på
- Leveres i gul og sort farge

RoHS ✓

Flere produkter i denne produktgruppen:

[Buntebånd med enkel åpningsmekanisme, parallelføring >](#)

Grunnleggende informasjon





Bruk	SpeedyTie er utviklet for applikasjoner hvor en har behov for midlertidig og sikker bunting og festing. Velegnet for bruk i elektriske installasjoner, VVS og bygg og anlegg. Båndet kan også benyttes innen hage- og landskapsarbeid, og på stilaser. SpeedyTie benyttes også av utstillere, transportfirmaer eller for hobbyformål.
Antall pr.	pose
Beskrivelse	SPEEDYTIE 750X12,0
Farge	Gul (YE), Rød (RD)
Festemetode	Åpningsbare strips
GLOBAL PART DESCRIPTION	SpeedyTie (RTT750HR)-PA66-RD/YE
Identifikasjonsplate posisjon	ingen
Kort beskrivelse (150 karakterer)	Speedy Tie Gul 750x12mm 5pk
Lokalt ordrenr.	115-00001
Låsefunksjon	Låsetunge i plast
Materiale	Polyamid 6.6 (PA66)
Pakn.	5 stk.
Produkt familie	SpeedyTie
Produkt gruppe	Buntebånd med enkel åpningsmekanisme, parallelføring
Type	SpeedyTie (RTT750HR)
Unike egenskaper	åpningsbare, for flere kabelføringer
Variant	Innvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Ja

Produktdimensjoner

Bredde (W)	13.0 mm
Bunte Ø maks	210.0 mm
Bunte Ø min.	40.0 mm
Buntediameter	40.0-210.0 mm
Lengde (L)	752.0 mm
Min. strekkfasthet	888 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.023194 kg
Tykkelse (T)	1.9 mm

Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
CE-sertifisert	Nei
CSA sertifisert	Nei
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
ROHS tilpassning	Ja
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
UV-stabiliserende (Ja/Nei)	Nei



EAN / GTIN	4031026229478
El.nr.	1344961
Opprinnelsesland	PL
Pakning 1 - Antall	5
Pakning 1 - Bredde (m)	0.18 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.02 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.485 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.130638 kg
Pakning 1 - Volum (m ³)	0.00175 m ³
Pakning 3 - Antall	60
Pakning 3 - Bredde (m)	0.18 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.171 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.56 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	1.787656 kg
Pakning 3 - Volum (m ³)	0.0172 m ³
Pakning 4 - Antall	2880
Pakning 4 - Bredde (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.17 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	106.999 kg
Pakning 4 - Volum (m ³)	1.123 m ³
Tollnummer	39269097

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
ETIM 9.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703