

# XB5AD535

Selector switch, Harmony XB5, plastic, black, 22mm, 3 positions, spring return to center, 2NO, compact push in terminals

## Teknisk informasjon

|                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                   | Harmony XB5                                                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent     | Selector switch                                                                                                                                                             |
| Kortnavn utstyr                  | XB5                                                                                                                                                                         |
| Innfatningsmateriale             | Dark grey plastic                                                                                                                                                           |
| Hode type                        | Standard                                                                                                                                                                    |
| Montasjediometer                 | 22,5 mm                                                                                                                                                                     |
| Salg per udelelig kvantitet      | 1                                                                                                                                                                           |
| Formen på varslingsenhetens hode | Rund                                                                                                                                                                        |
| Type arm/stempel                 | Til senter fjærretur                                                                                                                                                        |
| Operatørprofil                   | Sort standard grep                                                                                                                                                          |
| Informasjon om knappens stilling | 3 posisjoner +/- 45°                                                                                                                                                        |
| Kontakttype og sammensetning     | 2 NO                                                                                                                                                                        |
| Driftsområde kontakter           | Treg brems                                                                                                                                                                  |
| Tilkoblingsklemmer               | Push-in, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> med lederendehylse i samsvar med IEC 60947-1<br>Push-in, >= 1 x 0.34 mm <sup>2</sup> without wire end ferrule i samsvar med IEC 60947-1 |

## Komplementær

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Høyde                           | 42 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bredde                          | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dybde                           | 61,2 mm                                                                                                                                                                                                                                |
| Klemmebeskrivelse ISO n°1       | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                              |
| Vekt                            | 0,044 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistens til høytrykksvask     | 7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m                                                                                                                                                                                                  |
| Kontaktbruk                     | Standard kontakter                                                                                                                                                                                                                     |
| Positiv åpning                  | Uten                                                                                                                                                                                                                                   |
| Moment                          | 0,14 N.m NO skiftende elektriske tilstand                                                                                                                                                                                              |
| Mekanisk levetid                | 10000000 sykluser                                                                                                                                                                                                                      |
| Kontaktmateriale                | Sølvlegering (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                   |
| Kortslutningsvern               | 10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                |
| [Ith] fri luft termisk strøm    | 10 A i samsvar med IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning         | 300 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                  |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning | 4 kV i samsvar med IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                         |
| [Ie] nominell driftsstrøm       | 6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>0,55 A på 125 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1<br>0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1 |
| Enhetens utseende               | Komplett produkt                                                                                                                                                                                                                       |

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller installatør ansvarlig for å utføre egnethet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Miljø

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Overflatebeskyttelse                | TH                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Omgivelsestemperatur drift          | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt | Klasse II i samsvar med IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-grad                             | IP66 i samsvar med IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                                                                                              |
| NEMA beskyttelsesgrad               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ik beskyttelsesklasse               | IK04 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standarder                          | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 60947-1<br>UL 60947-5-1<br>UL 60947-5-5<br>UL 1059<br>UL 486E<br>CSA C22.2 No 60947-1<br>CSA C22.2 No 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 158<br>CSA C22.2 No 65<br>IACS E10                            |
| Produktsertifikater                 | BV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]EAC[RETURN]IECEE<br>CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL[RETURN]CSA                                                                                                                                    |
| Vibrasjonsmotstand                  | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm peak to peak (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                 |
| Støtmotstand                        | 25 gn (varighet = 6 ms) for 1000 sjokk på hver akse i samsvar med IEC 60068-2-27<br>30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE    |
| Antall enheter i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 5,2 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 3,3 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 8,6 cm |
| Package 1 Weight         | 44 g   |

## Bærekraftig

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-forordningen             | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                      |
| REACH fri for SVHC             | Ja                                                                                                                                   |
| EUs RoHS-direktiv              | Oppfyller kravene <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                                  |
| Fri for giftige tungmetaller   | Ja                                                                                                                                   |
| Kvikksølvfri                   | Ja                                                                                                                                   |
| Informasjon om unntak fra RoHS | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                   |
| Kinesisk RoHS-direktiv         | <a href="#">Kinas RoHS-Erklæring</a>                                                                                                 |
| Miljøinformasjon               | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                                   |
| Sirkularitetsprofil            | <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>                                                                                         |
| WEEE                           | Produktets avhending må skje i overensstemmelse med EUs avfallsforskrifter, og produktet skal aldri deponeres i restavfallsstrømmen. |
| Tilbaketakning                 | No                                                                                                                                   |
| Karbonavtrykk (kg CO2 eq.)     | 1                                                                                                                                    |