

Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Back-UPS, 500VA/300W
gulv-/veggmontert, 230V, 8x CEE
7/3 Schuko-uttak, USB Type A-
port, brukerutskiftbart batteri

EI-nummer:
6601828

BE500G2-GR

Oversikt

Leveringstid	Usually in Stock
--------------	------------------

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
merkeeffekt i W	300 W
merkeeffekt VA	500 VA
Produkt eller type komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
output connection type	6 Schuko CEE 7 2 Schuko CEE 7 surge
Batteritype	Bly-syre batteri
inkludert utstyr	Brukermanual

Batteri og levetid

Kjøretid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
batteri ladekraft	7 W
batterikraft i VAh	46 VAh runtime
Erstatningsbatteri	RBC46

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
overflødig	No

Fysisk

høyde	12 cm
Bredde	13 cm
dybde	36,5 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Inngang

nettverksfrekvens	47...63 Hz
toleranse forsyningsspenning	180...266 V
maks strømstyrke inn	6 A
Brytekapasitet, A	10 A

Utgang

Maximum configurable power in W	300 W
utgangsfrekvens	47...63 Hz sync to mains 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised
UPS type	Standby
Wave type	Stepped approximation to a sinewave
effektivitet	80 % (fullastet)
graf startpunkt	40
Maximum configurable power in VA	500 VA
overføringstid	6 ms typical : 10 ms maximum

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE EAC
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment protection policy	Lifetime : 100000 euros

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...90 %
Driftshøyde	0...3000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 %
storage altitude	0,0000000000...4572,0000000000 m
akkustikknivå	45 dBA

Kommunikasjon og ledelse

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
alarmfunksjon	LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators

Forpakningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	19 cm
Pakke 1 Bredde	44,1 cm
Pakke 1 Vekt	18,6 cm
Package 1 Weight	4,1 kg
SCC14	10731304738234

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Nei

EUs RoHS-direktiv

Oppfyller kravene med unntak

SCIP-nummer

019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa

REACH-forordningen

[REACH-erklæring](#)

Kinesisk RoHS-direktiv

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Sirkularitetsprofil

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Uttakbart batteri

User replaceable

Tilbaketakning

No

Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

