



# CoreLine Panel gen6

RC132V G6 29\_36\_43S/830\_40 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel gen6, All-in, 31 W, 22 W, 600x600 mm, VPC, 2900 lm, 3100 lm, 3350 lm, 3600 lm, 4000 lm, 4300 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Philips CoreLine-panel Gen6 gir deg innovasjon, enkel montering og utmerket belysning. Dette LED-panelets alt-i-ett-funksjon gir et utvalg av tre lumenpakker og tre fargetemperaturer i én armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundens preferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager. Montering av CoreLine RC132V-LED-panelet gjøres raskt og enkelt med produktets hurtigkobling eller ledninger. CoreLine-serien omfatter Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon og er klare til bruk med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

## Produktdata

Generell informasjon		Lyskildefarge	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Driver inkludert	Ja	Optikktype	Spredningsvinkel 90°
Service Tag	Ja	Lysstrålespredning fra armatur	90°
Verditrapp	Effekt	Blendingstall CEN	19
Garantiperiode	5 år	Alt-i-ett-type	All-in, Multi Lumen All-in, Multi Color Temperature
Sustainability rating	-		
Teknisk belysning		Drift og elektronikk	
Lysytelse	2 900 3 100 3 350 3 600 4 000 4 300 lm	Inngangsspenning	220 til 240 V
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 3500 4000 K	Line Frequency	50 or 60 Hz
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	141 129 lm/W	Startstrøm	20 A
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80	Innløpstad	0,22 ms
Lyskjeglevinkel for lyskilde	90 grad(er)	Effektforbruk	31 22 W
		Effektfaktor (brøk)	0.9

## CoreLine Panel gen6

Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB av 16 A type B	21
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Total harmonisk forvrengning	20 %

### Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/strømenhet/transformator	Strømforsyningsenhet ekstern (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant

### Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Polystyren
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Diamant
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	63 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	63 x 595 x 595 mm
Kompatibilitet med tilbehørstype i tak	Visible profile ceiling version
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK02 [0,2 J standard]
Sikkerhetsenhet	SC [Sikkerhetskabel]
Nettvekt (stykk)	2,230 kg

### Nøddrift

Sentral nødbelysning	Nei
----------------------	-----

### Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater

CE-merke	Ja
ENEC-merke	ENEC-merke
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Spesifikasjon for fotobiologisk risiko	0,2 m
I samsvar med EU RoHS	Ja
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
For omgivelsestemperaturer mellom	-10 til +35 °C

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	-10% / +10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90 L85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75 L80

### Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G6 29_36_43S/830_40 PSU W60L60 OC
Full EOC	872016973518799
Lokal kodebeskrivelse	3305159
Bestillingskode	911401891185
Materialenr. (12NC)	911401891185
Lokal bestillingskode	3305159
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169735187
SAP-teller – pakker per utvendige	4
EAN/UPC – boks	8720169735330

# CoreLine Panel gen6

## Målskisse

