

The ENSTO logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font.

Skip, offshore og petrokjemi

Skjøter for kraft- og signalkabler



Better life.
With electricity.

Tilpasset NEK TS 606:2009

DNV-GL sertifisert

ensto.no

Skip, offshore og petrokjemi

Skjøter for kraft- og signalkabler

Vårt materiell er tilpasset dagens marked av kabler etter Norsk elektroteknisk norm, NEK TS 606:2009. Det er lett å velge riktig materiell til den aktuelle kabel, ettersom NEK koden er beskrevet i vareoversikten. Våre skjøter er designet for kontrollanlegg, lys og kraftforsyning.

De har egenskaper som er tilpasset de kabler de er tiltenkt enten Fire Resistant, Flame Retardant eller andre kabelrelevante egenskaper. Egenskaper er enten verifisert av DNV-GL, eller at produktene har egne typegodkjenningssertifikater fra produsent. Sertifikater og verifikasjon kan lastes ned fra vår nettside. Her finner man også Produktkort/FDV, og montasjebeskrivelse for produktet.

Ensto produserer (kitter) skjøtene lokalt i Norge, noe som sikrer kort leveringstid.

Vi har et stort lager av komponenter for kabelutstyr til Skips-, offshore-, sjø- og petrokjemikabel.

- Stort antall lagerførte komponenter som settes sammen til ferdige løsninger.
- Pakkes og sendes ofte samme dag.
- Sikrer våre kunder kort leveringstid.
- Markedets mest komplette leverandør på kabelutstyr.



Skjøter for signalkabel

Skjøter for RFOU og BFOU 250 V signal- og kommunikasjonskabel, kollektivt eller individuell skjermet
NEK 606 kode S3/S7 = Fire resistant og Flame retardant. BFOU (i)
NEK 606 kode S4/S8 = Fire resistant og Flame retardant. BFOU (c)
Testet etter IEC 60331-21 og 60332-1
Halogenfri
Lav røykutvikling

NEK 606 kode S1/S5 = Flame retardant RFOU (i)
NEK 606 kode S2/S6 = Flame retardant RFOU (c)
Testet etter IEC 60332-1
Halogenfri
Lav røykutvikling
Skjøtehylse fra ABIKO følger alle sett. For pressverktøy, se ABIKOs datablad. DNV-GL verifiserte testrapporter foreligger.

EL-NUMMER	BESKRIVELSE	TYPE
S4/S8 og S3/S7 BFOU (i) og (c), Fire resistant		
1178515	Skjøt 1-2 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178515
1178516	Skjøt 3-4 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178516
1178518	Skjøt 8 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178518
1178520	Skjøt 16-19 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178520
1178521	Skjøt 24 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178521
1178533	Skjøt 1 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178533
1178534	Skjøt 2 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178534
1178536	Skjøt 4 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178536
1178539	Skjøt 8 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178539
1178542	Skjøt 16 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178542
S2/S6 og S1/S5 RFOU (i) og (c), Flame retardant		
1178470	Skjøt 1-2 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178470
1178471	Skjøt 3-4 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178471
1178473	Skjøt 8 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178473
1178475	Skjøt 16-19 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178475
1178476	Skjøt 24 Par 0.75-2,5 mm ²	NO1178476
1178488	Skjøt 1 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178488
1178489	Skjøt 2 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178489
1178491	Skjøt 4 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178491
1178494	Skjøt 8 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178494
1178497	Skjøt 16 Trippel 0.75-2,5 mm ²	NO1178497



Skjøter for kraftkabel

Skjøter for RFOU og BFOU 0,6/1 kV kraftkabel
NEK 606 kode P5/P12 = Fire resistant og flame retardant (BFOU)
Testet etter IEC 60331-21 og 60332-1
Halogenfri
Lav røykutvikling

NEK 606 kode P1/P8 = Flame retardant (RFOU/TFOU)
Testet etter IEC 60332-1
Halogenfri
Lav røykutvikling

Skjøtehylse fra ABIKO følger alle sett. For pressverktøy, se ABIKO's datablad. DNV-GL verifiserte testrapporter foreligger.

EL-NUMMER	BESKRIVELSE	TYPE
P5/P12 Fire resistant		
1178150	P5/P12 Skjöt 1x16 mm ²	NO1178150
1178151	P5/P12 Skjöt 1x25 mm ²	NO1178151
1178152	P5/P12 Skjöt 1x35 mm ²	NO1178152
1178153	P5/P12 Skjöt 1x50 mm ²	NO1178153
1178154	P5/P12 Skjöt 1x70 mm ²	NO1178154
1178155	P5/P12 Skjöt 1x95 mm ²	NO1178155
1178156	P5/P12 Skjöt 1x120 mm ²	NO1178156
1178157	P5/P12 Skjöt 1x150 mm ²	NO1178157
1178158	P5/P12 Skjöt 1x185 mm ²	NO1178158
1178159	P5/P12 Skjöt 1x240 mm ²	NO1178159
1178160	P5/P12 Skjöt 1x300 mm ²	NO1178160
1178166	P5/P12 Skjöt 2-3x1,5-2,5 mm ²	NO1178166
1178167	P5/P12 Skjöt 2-5x1,5-2,5 mm ²	NO1178167
1178168	P5/P12 Skjöt 2-4x4 mm ²	NO1178168
1178169	P5/P12 Skjöt 3-5x4 mm ²	NO1178169
1178171	P5/P12 Skjöt 2-5x6 mm ²	NO1178171
1178172	P5/P12 Skjöt 2-5x10 mm ²	NO1178172
1178174	P5/P12 Skjöt 2x16 mm ²	NO1178174
1178175	P5/P12 Skjöt 3-5x16 mm ²	NO1178175
1178176	P5/P12 Skjöt 2-3x25 mm ²	NO1178176
1178177	P5/P12 Skjöt 4-5x25 mm ²	NO1178177
1178178	P5/P12 Skjöt 2-3x35 mm ²	NO1178178
1178179	P5/P12 Skjöt 4-5x35 mm ²	NO1178179
1178180	P5/P12 Skjöt 2-5x50 mm ²	NO1178180
1178181	P5/P12 Skjöt 3x70 mm ²	NO1178181
1178182	P5/P12 Skjöt 4-5x70 mm ²	NO1178182
1178183	P5/P12 Skjöt 3-5x95 mm ²	NO1178183
1178184	P5/P12 Skjöt 3-4x120 mm ²	NO1178184
1178185	P5/P12 Skjöt 3-4x150 mm ²	NO1178185
1178187	P5/P12 Skjöt 7x1,5-2,5 mm ²	NO1178187
1178188	P5/P12 Skjöt 12x1,5-2,5 mm ²	NO1178188
1178189	P5/P12 Skjöt 19x1,5-2,5 mm ²	NO1178189
1178190	P5/P12 Skjöt 27x1,5-2,5 mm ²	NO1178190
1178191	P5/P12 Skjöt 37x1,5-2,5 mm ²	NO1178191



EL-NUMMER	BESKRIVELSE	TYPE
P1/P8 Flame retardant		
1178100	P1/P8 Skjøt 1x16 mm ²	NO1178100
1178101	P1/P8 Skjøt 1x25 mm ²	NO1178101
1178102	P1/P8 Skjøt 1x35 mm ²	NO1178102
1178103	P1/P8 Skjøt 1x50 mm ²	NO1178103
1178104	P1/P8 Skjøt 1x70 mm ²	NO1178104
1178105	P1/P8 Skjøt 1x95 mm ²	NO1178105
1178106	P1/P8 Skjøt 1x120 mm ²	NO1178106
1178107	P1/P8 Skjøt 1x150 mm ²	NO1178107
1178108	P1/P8 Skjøt 1x185 mm ²	NO1178108
1178109	P1/P8 Skjøt 1x240 mm ²	NO1178109
1178110	P1/P8 Skjøt 1x300 mm ²	NO1178110
1178117	P1/P8 Skjøt 2-5x1.5-2.5 mm ²	NO1178117
1178118	P1/P8 Skjøt 2-5x4 mm ²	NO1178118
1178120	P1/P8 Skjøt 2-5x6 mm ²	NO1178120
1178122	P1/P8 Skjøt 2-5x10 mm ²	NO1178122
1178123	P1/P8 Skjøt 2x16 mm ²	NO1178123
1178124	P1/P8 Skjøt 3-5x16 mm ²	NO1178124
1178125	P1/P8 Skjøt 2-3x25 mm ²	NO1178125
1178126	P1/P8 Skjøt 4-5x25 mm ²	NO1178126
1178127	P1/P8 Skjøt 2-3x35 mm ²	NO1178127
1178128	P1/P8 Skjøt 4-5x35 mm ²	NO1178128
1178129	P1/P8 Skjøt 3-5x50 mm ²	NO1178129
1178130	P1/P8 Skjøt 3x70 mm ²	NO1178130
1178131	P1/P8 Skjøt 4-5x70 mm ²	NO1178131
1178132	P1/P8 Skjøt 3-4x95 mm ²	NO1178132
1178133	P1/P8 Skjøt 3-4x120 mm ²	NO1178133
1178135	P1/P8 Skjøt 3-4x150 mm ²	NO1178135
1178137	P1/P8 Skjøt 4x185 mm ²	NO1178137
1178140	P1/P8 Skjøt 7x1.5-2.5 mm ²	NO1178140
1178141	P1/P8 Skjøt 12x1.5-2.5 mm ²	NO1178141
1178142	P1/P8 Skjøt 19x1.5-2.5 mm ²	NO1178142
1178143	P1/P8 Skjøt 27x1.5-2.5 mm ²	NO1178143
1178144	P1/P8 Skjøt 37x1.5-2.5 mm ²	NO1178144



ENSTO

Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo
Norge

ensto.no



Skjøter for Topside kabler, på plattformer og andre installasjoner. Skjøtene er designet for moderne Topside kabler, og finnes i utgaver for Fire resistant eller Flame retardant. Alle er halogen-frie og har lav røykutvikling. Utvalget omfatter utstyr fra signalkabler til 24 kV mellomspenningskabler.

