

# Rax Soft 200



## Rax Soft 200 Satin 2200 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3203180  
EAN: 7021982125188  
SG artikkelnr: 212518  
Erstatter: 8246092748



### Elektrisk

Systemeffekt (W): 18W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 2150lm  
Nødlumen: Nødlus 380lm  
Effekt: 119 lm/W  
Fargetemperatur: 3000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10>100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Satin Matt Reflector  
Lysspredning: 62°  
UGR: UGR<19 opptil 600 mA/2540 lm  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Byggvarubedømming: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Flammehemmende polykarbonat (PC)  
Farge: Hvit/Satin matt  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93  
Diameter (mm) D: 216  
Innfellingsdiameter (mm): 200  
Innfellingshøyde (mm): 90  
Vekt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 240 x 240 x 102

