

# Junistar Eco Isosafe



## Junistar Eco Isosafe Hvit DimToWarm 510lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt

El-nummer: 3201878  
EAN: 7021989052159  
SG artikkelnr: 905215



### Elektrisk

Watt: 6W  
Systemeffekt (W): 7W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 510lm  
Effekt: 73 lm/W  
Fargetemperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Bestått 60 minutters brannmotstandstest i henhold til EN ISO 9239-2:2015: Ja  
Bestått UL94V-0 test i henhold til EN ISO 10140-2:2021 og 10140-3:2021 del E: Ja

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit RAL 9003  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling



Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 40  
Diameter (mm) D: 90  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.361 / 0.361

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 122 x 121 x 95  
Pakningsantall: 8



cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 1 5 9