

Zip Tube Mini Pendel



Zip Tube Mini Pendel Messing 880lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt

El-nummer: 3223810
EAN: 7021983208804
SG artikkelnr: 320880



Elektrisk

Systemeffekt (W): 14W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 880lm
Effekt: 63 lm/W
Fargetemperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor medium
Lysspredning: 40°

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Modul: Pendel
Kabel: Kabel 3m
Tilkobling: Zip skinne (adapter inkludert)

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 215
Diameter (mm) D: 59
Vekt (kg) brutto/netto: 0.77 / 0.614

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 100 x 90 x 245



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 8 0 4