

Industriarmatur IP44 Indy44 Switch

INDUSTRIARM 7000LM 3'/4'K IP44 7340194709925



Artikelnr: 7220187

Ean artikelnr: 7340194709925

Materialklass QT1601

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: a-collection
- Max. systemeffekt: 50 W
- Färgtemperatur: 3000-4000 K
- Dimning DALI-2: Nej
- Med ljuskälla: Ja
- Längd: 1192 mm
- Höjd/Djup: 50 mm
- Ljuskälla: LED (utbytbar)
- Skyddsklass (IEC 61140): I
- Lämplig för utanpåliggande montage: Ja
- Lämplig för inbyggt/infällt montage: Nej
- Armatur med begränsad ytemperatur "D" (EN 60598-2-24): Ja
- Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)
- Material hus/kapsling/stomme: Stål
- Ljusfördelning: Symmetrisk
- Ljusuttag: Direkt
- Märkspänning: 220-240 V
- Slagtalighet (IK): IK00
- Drivdon: LED-drivdon (konstantström)
- Bluetoothstyrd: Nej
- Dimning DMX: Nej
- Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3
- Ljusfördelare/spridare: Ingen
- Justerbar ljusfördelning: Nej
- Justering ljusflöde: Lägen
- Max. antal armaturer per automatsäkring C16 (MCB): 46
- Utbytbar drivdon: Ja
- Typ anslutning: Insticksklämma (snabbklämma)
- REACH Datum: 2024-11-07
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/68 ST
- Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1): 3200-7000 lm
- Dimningsbar: Nej
- Med rörelsesensor: Nej
- Skyddsklass (IP) framsida: IP44
- Bredd: 152 mm
- Lamphållare/sockel: Övrigt
- Lämpligt antal ljuskällor: 1
- Lämplig för takmontering: Ja
- Lämplig för pendelupphängning: Nej
- Anpassad för bildskärmsarbete (EN 12464-1): Ja
- Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89
- Färg hus/kapsling/stomme: Vit
- Drivdon ingår: Ja
- Ljusfärg: Vit
- Lämplig för rampmontage: Nej
- Rasterutförande: Ingen
- Spänningstyp: AC
- Ljusspridningsvinkel: >80° (extremt bredstrålande)
- Antal poler: 5
- Effektfaktor: 0.98
- Ledararea: 2.5 mm²
- Ytskydd hus/kapsling/stomme: Lackerad
- Färg på ljus justerbar: Lägen
- Max. antal armaturer per automatsäkring B16 (MCB): 27
- Stroboskopeffektvärde SVM: 0.01
- Energieffektivitetsklass ljuskälla (EU 2019/2015): C
- Anslutningsbar ledararea: 0.75-2.5 mm²
- REACH Informationsplikt: Nej

Artikelinformation

Mångsidig armatur för industrier, källarutrymmen, garage eller andra likvärdiga inomhusmiljöer som kräver IP44. Stomme av vitlackerad aluzink, gavlar av slagtålig plast och kupa av opal linjeprismatisk akryl. Sensorarmaturerna har inbyggd HF-rörelsesensor samt skymningsrelä för max 400VA LED-last. Sensorarmaturerna kan kopplas i grupper med en eller flera sensorarmaturer som master och 6 st slavarmaturer. Ta alltid hänsyn till sensorns maxlast och använd vid behov kontaktor. Sensorer med HF-teknik kan i vissa fall känna av rörelse på andra sidan tunnare väggar. Flexibelt montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina. Infästning c-c 900 respektive 1200 mm. Anslutning genom 13 mm knockouts i gavlarna och på armaturens ovansida (minsta storleken endast i gavlarna). 5-polig snabbkopplingsplint med möjlighet till vidarekoppling monterad i mitten av armaturen..