



MOBILT VARMEMATTE

Frostbeskyttelse af vannrør og afløpsrør

Det mobile varmematten består af selvbegrænsende varmekabel med en effekt på 15 W/m installeret i et isolerende svøb, som kan lukkes sammen om rør og lignende ved hjælp af velcrolukninger.

Varmesvøbet kan anvendes på rør op til Ø50 mm – for større dimensioner kan der anvendes 2 eller flere svøb, som ganske enkelt kædes sammen med velcrolukningerne.

Denne konstruktion giver en lynhurtig og effektiv montering samt afmontering på byggepladsen, hvilket gør at varmesvøbet er egnet selv til opgaver af kortere varighed.

Varmesvøbet kan leveres med DK, Schuko eller IEC309 stik.

Minimuminstallations temperatur er -30 °C.

Benyttes bl.a. i midlertidige installationer for mandskabsvogne, mobile badeværelsesvogne og tilsvarende.

5 forskellige længder fra 5 m op til 25 m.

Varmesvøbet skal styres ved hjælp af en termostat når dagstemperaturen overstiger 5 °C. En passende termostat kan bestilles som tilbehør.



ANVENDELSESOMRÅDER

Udvendigt på rør	✓

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Forsyningsspænding	230 V - 50 Hz
Tilledning	H05RN-F, 2 m
Kapslingsklasse	IP44 (kabel IP67)
Nominel effekt	15 W/m @ 10 °C
Materiale	PE folie, grå/sølv
Kabel kappe	Polyolefin, speciel
Varmesvøb bredde	230 mm
Maks. tilladt temperatur på kabel	60 °C
Min. bøjeradius	50 mm
Garanti	2 år
Godkendelse	CE

TILBEHØR

Termineringssæt
Termostat

[LINK TIL VORES HJEMMESIDE](#)





MOBILT VARMESVØB - SCHUKO

BESKRIVELSE	EFFEKT @10 °C	STRØM
1033374 Varmesvøb 5 m, schuko stik	75 W	0.3 A
1033376 Varmesvøb 10 m, schuko stik	150 W	0.7 A
1033377 Varmesvøb 15 m, schuko stik	225 W	1.0 A
1033379 Varmesvøb 20 m, schuko stik	300 W	1.3 A
1033380 Varmesvøb 25 m, schuko stik	375 W	1,6 A

