

TF31 og TF21**Egenskaper og fordeler**


TF krympeslanger er selvslukkende og har utmerkede elektriske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Krympeslangene er flammehemmende og UL224 VW1 godkjent.

TF31 har krympeforhold 3:1, og er ideell til bruk på komponenter med ulike diametre. Med kun 8 størrelser dekkes alle bruksområder fra 0,5 til 40mm.

TF21 har krympeforhold 2:1 og benyttes bl. a. til isolering og merking av kabler. Krympeslangen beskytter utmerket mot rust og fungerer godt som mekanisk beskyttelse og strekkavlaster.



Med krympeforhold 3:1 kan TF31 benyttes i en rekke forskjellige applikasjoner.



TF21 finnes i mange forskjellige farger og størrelser.

Materialdata TF31

Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Brennbarhetsklasse	ASTM D876
Lengdeendring etter krymping	-10% maks
Dielektrisk styrke	37 kV/mm
Sertifisering	UL224 125 °C 600V VW-1, CSA

**Materialdata TF21**

Materiale	Polyolefin, tverrbundet (POX)
Krympeforhold	2:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Brennbarhetsklasse	ASTM D876
Lengdeendring etter krymping	+/- 5%
Dielektrisk styrke	37 kV/mm
Sertifisering	UL224 125 °C 600V VW-1, CSA, SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1, NFF 00-608

**Typebetegnelse og tekniske data**

Art.nr.	El.nr.	Type	Farge	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max. (m)	Veggtykkelse (WT)	Pakn. (m)
333-30150	18 085 00	TF31 1,5/0,5	Sort (BK)	1,5	0,5	0,50	30
333-30300	18 085 01	TF31 3/1	Sort (BK)	3,0	1,0	0,60	30
333-30600	18 085 02	TF31 6/2	Sort (BK)	6,0	2,0	0,70	30
333-30900	18 085 03	TF31 9/3	Sort (BK)	9,0	3,0	0,80	30
333-31200	18 085 04	TF31 12/4	Sort (BK)	12,0	4,0	0,85	30
333-31800	18 085 05	TF31 18/6	Sort (BK)	18,0	6,0	1,00	30
333-32400	18 085 06	TF31 24/8	Sort (BK)	24,0	8,0	1,20	30
333-34000	18 085 07	TF31 40/13	Sort (BK)	40,0	13,0	1,25	30
309-15080	18 085 08	TF21 50.8/25.4	Sort (BK)	50,8	25,4	1,14	60
309-17600	18 085 09	TF21 76.2/38.1	Sort (BK)	76,2	38,1	1,27	30
309-11020	18 085 10	TF21 101.6/50.8	Sort (BK)	101,6	50,8	1,40	15
333-30157	18 085 20	TF31 1,5/0,5	Grønn/Gul (GNYE)	1,5	0,5	0,50	30
333-30307	18 085 21	TF31 3/1	Grønn/Gul (GNYE)	3,0	1,0	0,60	30
333-30607	18 085 22	TF31 6/2	Grønn/Gul (GNYE)	6,0	2,0	0,70	30
333-30907	18 085 23	TF31 9/3	Grønn/Gul (GNYE)	9,0	3,0	0,80	30
333-31207	18 085 24	TF31 12/4	Grønn/Gul (GNYE)	12,0	4,0	0,85	30
333-31807	18 085 25	TF31 18/6	Grønn/Gul (GNYE)	18,0	6,0	1,00	30
333-32407	18 085 26	TF31 24/8	Grønn/Gul (GNYE)	24,0	8,0	1,20	30
333-34007	18 085 27	TF31 40/13	Grønn/Gul (GNYE)	40,0	13,0	1,25	30
309-15087	18 085 28	TF21 50.8/25.4	Grønn/Gul (GNYE)	50,8	25,4	1,14	60



Godkjenninger, for detaljert info, se vår hovedkatalog.