



Krympeslange 3:1 fleksibel og transparent

Serie TF34

Beskytter kabel-, lednings- og komponentmerking. Den transparente krympeslangen beskytter eksempelvis elektroniske komponenter og hindrer ikke inspeksjon og avlesing av merkingen.

Egenskaper og fordeler

- Transparent, fleksibel krympeslange i polyolefin
- Beskytter merking
- Noen få størrelser dekker et stort spekter av diametre, hvilket reduserer lagerhold
- Halogenfri



TF34 transparent krympeslange 3:1 er velegnet for mange bruksområder.



www.HellermannTyton.no/TF34-cat22



Kuttede lengder kan leveres på forespørsel. Kontakt oss!

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C
Min. krympetemp.	+110 °C
Lengdeendring etter krymping	-5% max.
Dielektrisk styrke	46 kV/mm
Brennbarhetsklasse	Ikke flammehemmende

HF ✓

RoHS ✓



Krympeslange 3:1

TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
TF34-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Transp. (CL)	30;32	18 085 60	333-30153
TF34-3/1	3,0	1,0	0,50	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-30303
TF34-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-30603
TF34-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-30903
TF34-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-31203
TF34-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-31803
TF34-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-32403
TF34-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Transp. (CL)	30;32	-	333-34003

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy		
	30	32
	H6100	CHG900
	564	563

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.

