

Produktdatablad

Two pair foil&braid 2x2xawg24 (9842 NH) **El.nr. 1001781**

Diameter (mm)	9
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	80



Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon
Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør kabelen både rask og støysikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm. Leveres med jordtråd.

Godkjent for utendørsbruk.

Isolasjon indre/ ytre:	Polyethylene (PE)/Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon:	7-trådet kobber
Dimensjon:	AWG 24
Jordleder:	Jordtråd
Testspenning:	2,5KV i 5 min.
Driftsspenning:	450/750 Volt
Temp. område:	-20 til +70 °C.
Impedanse:	120 Ohm
Ved brann:	BS EN 60332-1-2/ BS EN 61034-2/ BS EN 60754- 1og2
Ytterdiameter:	Ca 8,7 mm
Vekt:	95 kg/km