

THE CABLE BY FLEXWATT



FLEXWATT THE CABLE

THE CABLE er en miljøvennlig varmekabel som primært er utviklet for innstøping i betong. Kabelen har en ytre kappe og en dobbel aluminiums skjerm som gjør den egnet for feste på armeringsnett. Kabelen er også egnet for liming på ubrennbart materiale.

Omgivelsestemperaturen ved installasjon av kabelen må ikke være under -20 °C.

THE CABLE FLEXWATT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V ~ 50Hz
Effekt	10 W/M
Diameter	7.5 x 5.8 MM
Kaldende	2.2 m
Isolasjon	XLPE
Ytterkappe	PVC
Skjerm	Dobbel aluminium
Garanti	25 år
Nr. CE-C-0603-16-98-03-1A	
Standard: IEC 60800:2009	



EL-NUMMER	TYPE	METER	WATT	STRØM	OHM	KALDENDE (METER)
1017735	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	12M	120W	0.86A	423.5 Ω	2.2
1017736	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	20M	200W	1.30A	264.5 Ω	2.2
1017737	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	25M	250W	1.73A	211.6 Ω	2.2
1017738	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	32M	320W	2.17A	165.31 Ω	2.2
1017739	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	40M	400W	2.60A	132.25 Ω	2.2
1017740	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	45M	450W	3.04A	117.56 Ω	2.2
1017741	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	52M	520W	3.35A	101.73 Ω	2.2
1017742	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	60M	600W	4.34A	88.17 Ω	2.2
1017743	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	75M	750W	5.43A	70.53 Ω	2.2
1017744	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	95M	950W	5.95A	55.68 Ω	2.2
1017745	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	110M	1100W	6.52A	48.09 Ω	2.2
1017746	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	130M	1300W	7.39A	40.69 Ω	2.2
1017747	FLEXWATT THE CABLE 10W/M	200M	2000W	8.91A	26.45 Ω	2.2