

FDV: 2810501

Produkt: KR Kabelkortsutter 25-50
El-nummer: 2810501
GTIN: 7090008556800
Fabrikat: Stansefabrikken Products
ETIM-klasse: EC000218
Blokknummer: 109901
Leverandørens varegruppe: 2810 - Kabel kortsutter



Teknisk beskrivelse

Beslag og hylse som jorder, kortsutter og forseglar kabelende mot vanninntrenging i en rask og enkel operasjon. Den viktigste funksjonen er kortslutningen som hindrer at livsfarlige situasjoner oppstår.

KR beslaget slås på enden av kabelen. Bruk hammer og hold godt tak i kabelen for mothold. Pass på at beslaget kortslettet alle faser og jord. Tre deretter endekoppen over KR beslaget og enden av kabelen. Endekoppen er laget i EPDM gummi og er enkel å bruke for å beskytte og tette beslag og kabel-ende mot forurensing og fuktighet. Den gir en utmerket beskyttelse mot mekanisk påvirkning. Endekoppen krymper uten bruk av varme. Det er bare å plassere koppen over beslag og kabel-ende og trekk i spiralen. Hvis kabelen deretter blir spennings satt, vil sikringene gå momentant og en farlig hendelse bli avverget. Spenningsprøving av kabelen er en selvfølge før jord/kortslutning av alle kabler!

Test i henhold til fremgangsmåte i IEC61230. Med sikkerhetsmargin på 1,15
 Påtrykk, 1000A i 1 sekund.

Mål

Dybde (mm) 50.0
Bredde (mm) 100.0
Høyde/diameter (mm) 100.0
Vekt (g) 100.0

Bærekraft

I samsvar med RoHS: Ja
 I samsvar med REACH: Ja

Spesifikasjoner

Type	Kaldkrymp
Modell / utførelse	Middels tykk
Krympeforhold	Andre
Indre diameter før krymping	55 Millimeter
Indre diameter etter krymping	24 Millimeter
Totallengde etter krymping	85 Millimeter
Nominellt tverrsnitt	25 - 50 Kvadratmillimeter
Nominell diameter i tommer	Andre
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Farge	Svart
Materiale	EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Med innvendig lim	Nei

Rengjøring og rengjøringsmetode	Ingen
Vedlikehold, intervall	Bytt og destruer ved skader
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering

Målskisse

