

Produktdatablad: 2500265

Produkt:	MHP63 Poly.boks IP66
EI-nummer:	2500265
GTIN:	7090008562863
Fabrikat:	Cahors Espanola S.A.
ETIM-klasse:	EC002600



Teknisk beskrivelse

Koblingsboks MHP63 IP66 og IK9 HxBxD 540x270x171 produsert i polyester RAL7035 (GRP). Boksen tilhører Combiesterserien og kan leveres i mange forskjellige størrelser. Serien kan leveres med flenser for utvidelse av dybden på boksene, kan leveres med hengsler, montasjeplater i metall, polyester eller bakelitt. Boksen kan benyttes både utendørs og innendørs og er spesielt godt egnet industri, infrastruktur installasjoner. Serien kan også leveres med flenseåpninger for sammenkobling av flere bokser da som IP55.
Selvslukkende materiale 960°C, halogenfri, dobbelisolert, 1000V. Temp.område -30°C+60°C.

Bærekraft

I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Utstyrt med	Uten
Maks ledertverrsnitt	0 Kvadratmillimeter
Form	Rektangulær
Monteringsmetode	Universal
Montering i jord	Nei
Montering under vann	Nei
For rør med diameter	Andre
Antall innføringer	0
Innløp bakfra	Nei
Lengde	540 Millimeter
Bredde	270 Millimeter
Dybde	171 Millimeter
Diameter	0 Millimeter
Sammenkoblbar	Nei
Antall underbukser lange	Uten
Materiale	Plast
Halogenfri	Ja
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Farge	Grå
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)	4
Utførelse deksel	Monteringsdeksel
Gjennomsiktig deksel	Nei
Kan innstøpes	Nei
Festing av deksel	Skrudd
Støpemasse inkludert	Nei
Plomberbar	Nei
Nominell isolasjonsspennning Ui	1000 Volt
Funksjonssikkerhet	Uten

Med avskjerming	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Driftstemperaturområde	-30 - 105 Grad Celsius
Eksplosjonstestet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten

Målskisse

