

Plafondarmatur aRound Slice

PLAFOND 2400LM 3/4000K SENSOR AROUND SLICE 2400 SENSOR



Artikelnr: 7510898

Ean artikelnr: 7333123844514

Materialklass QT6800

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: a-collection
- Typ: 2400
- Nominellt ljusflöde (IEC 62722-2-1): 2400 lm
- Dimning DALI: Nej
- Diameter (yttermått): 270 mm
- Höjd/Djup: 49 mm
- Skyddsklass (IEC 61140): II
- Material hus/kapsling/stomme: Plast
- Färgtolkningsindex (CRI/Ra): 80-89
- Lämplig för takmontering: Ja
- Antal poler: 3
- Ledararea: 1.5 mm²
- Nominell omgivningstemperatur enligt IEC 62722-2-1: -10-40 °C
- Färg på ljus justerbar: Lägen
- Lämplig för väggmontering: Ja
- Typ anslutning: Insticksklämma (snabbklämma)
- Övriga förp.storlekar: 1 ST/10 ST
- Max. systemeffekt: 24 W
- Färgtemperatur: 3000-4000 K
- Med rörelsesensor: Ja
- Färg hus/kapsling/stomme: Vit
- Märkspänning: 220-240 V
- Kapslingsklass (IP): IP54
- Ljuskälla: LED (ej utbytbar)
- Material Kupa/Kåpa: Plast (opal)
- Slagtålighet (IK): IK10
- Dimningsbar: Nej
- Nominell livslängd L80/B10 vid 25 °C: 50000 h
- Färgbeständighet (McAdam ellipse): SDCM3
- Justering ljusflöde: Lägen
- Lämplig för väggmontering: Ja

Artikelinformation

Plafondarmaturer med modernt formspråk för installation inomhus. Finns i två storlekar där den mindre kan ställas i tre effektsteg 24W-18W-10W (2400lm-1800lm-1000lm) och den större i två steg 38W-29W(3800lm-2900lm). Båda storlekarna kan ställas om mellan 3000K och 4000K. All justering sker med dipswitchar på armaturen före montage. Den mindre armaturen finns som av/på och med HF-sensor

saamt grundljus. Sensorarmaturen kan även användas för att styra ytterligare armaturer (max 170W). Vid montage av sensorarmaturen i trapphus rekommenderas att noga testa placering av armaturen med hänsyn till sensors räckvidd. Den större armaturen finns som av/på och Dali/PushDim-version. Båda storlekarna kan monteras direkt mot tak, den mindre kan även monteras över takdosa..