

Rax Eco 180-190



Rax Eco 180-190 Hvit 3000/4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3244960
EAN: 7021982125843
SG artikkelnr: 212584



Elektrisk

Watt: 8W/17W
Spennings: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 30, B16: 47, C10: 50, C16: 80

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 890lm/930lm/1850lm/1950lm
Effekt: 111/116/109/115lm/W
Fargetemperatur: 3000/4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Reflektor
Lysspredning: 89°
Synlig flimmer (PstLM): 0.04
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Hvit RAL 9003
Avskjermingsmateriale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Innendørs
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 210
Vekt (kg) brutto/netto: 1 / 0.78

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 230 x 222 x 110



7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 8 4 3