

Fiberkablage SM Simplex LC/UPC-LC/UPC OS2 9/125

KABLAG 1XLC-LC UPC 1M 41E-S1-LC-LC-01U

Artikelnr: 5068686

Ean artikelnr: 7333089002737

Materialklass QR6060



För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

Teknisk data

- Varumärke: Eurolan
- Längd: 1 m
- Antal fibrer: 1
- Hölje som inte snor sig: Formsprutad
- Typ av kontakt anslutning 1: LC
- Fibertyp: Single-mode
- Kategori: OS2
- Ytterdiameter enkelfibers mantel: 2 mm
- Halogenfri (IEC 60754-1): Ja
- Typ: 41E-S1-LC-LC-01U
- Färg yttre mantel: Gul
- APC-version anslutning 1: Nej
- Kabeltyp: Simplex
- Typ av kontakt anslutning 2: LC
- APC-version anslutning 2: Nej
- Fiberstandard enligt ITU-T: G.657.A1
- Halogenfri (EN 60754-1/2): Ja

Artikelinformation

Eurolan Simplex fiberkablage är tillverkade för att användas till fiberoptiska nät med höga krav, där kvalitet och funktionalitet är avgörande faktorer. Termineringsmetoden är i enlighet med gällande specifikationer och arbetet utförs under kontrollerade former. Varje Eurolan fiberkablage inspekteras visuellt och mäts för godkänt resultat för att bli en godkänd produkt. Produkterna är speciellt anpassade för FTTX – installationer. Eurolan fiberkablage levereras med 2,0mm yttermantel. Eurolan fiberkablage levereras med halogenfri yttermantel. Levereras med mätprotokoll. Har en max dämpning om 0,3dB per kontakt. Ingår i Eurolan systemgaranti. Färgkodning på kabel; 9/125 Gul. Samtliga kontakter har "zirconia ferrule" och uppfyller specifikationerna i TIA/EIA-568.3, Bellcore GR-02. Mätprotokoll medföljer varje enskilt kablage och sampackas i påse. Glas G657A1..

