

PRODUKTDATABLAD

Outdoor Flex 20M 840 IP65

OUTDOOR FLEX IP65 COOL LIGHT | Robust and extendable LED Strip in 4000K



Bruksområder

- Anleggsområder
- Renovering
- Passer for innendørs- og utendørsbruk (IP64)

Produktfordeler

- Lyssterk robust og holdbar

Produktfunksjoner

- Uttrekkelig opp til 50 meter, maks. 450 W
- IP65
- IP44
- Lys farge: Cool White

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	142,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske filer

Fargetemperatur	4000 K
Lysfarge (betegnelse)	Kjølig hvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥ 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Utstrålingsvinkel	120 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	20000,00 mm
Bredde	11,00 mm
Høyde	7,00 mm
Produktvekt	3308,00 g



OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Materiale	Polyvinyl chloride (PVC)

BRUK & MONTERING

Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type F
Beskyttelses type	IP65

Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Bruksområde	Utendørs

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Antall tenn sykluser	10000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes



Utstyr/tilbehør

- Utstyrt med 1,5 m kabel og støpsel
- Kabeltrommel for enkel oppbevaring
- Monteringstilbehør medfølger

Sikkerhetsråd

- Ikke koble lysstripen til forsyningen mens den er viklet opp på en snelle. Ikke bruk lysstripen når den er dekket eller innfelt i en overflate. Lysstrengen kan ikke betjenes i emballasjen. Ikke åpne lyslisten.

NEDLASTNINGER

	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	Bruerveiledning / sikkerhetsinstrukser	Outdoor Flex UI/SI
	Samsvarserklæringer	Outdoor Flex declaration of conformity CE

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075848764	Folding box 1	207 mm x 292 mm x 370 mm	3626.00 g	22.36 dm ³
4058075848771	Shipping box 2	440 mm x 315 mm x 398 mm	8104.00 g	55.16 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.