

Integrert LED Fast / Vippebar Downlight

- Low profil design og kan tildekkes av isolasjon
- Firestay sertifisert: 30, 60 & 90 minutter fasttak, 30 minutter T-profil systemer
- IP65 også i vippebar !
- Frontplassert CCT/MultiWatt bryter
- 8 i 1 Downlight: 4 fargetemperaturer, 2 watt-valg
- Hvit, Børstet Alu, Krom, Messing, Antikk Messing & Matt Sort frontring bestilles separat
- Samsvarer med B / C / E
- Leveres med verktøyfri Push-in Terminal i pluggbar koblingsboks
- 60° Spredningsvinkel
- Rehab-ring format Ø170mm finnes som tilbehør



EEK= F;
Vippebare
varianter



EEK= D Fast;
Alle
kombinasjoner
unntatt 4W
4000K/6000K



EEK= C;
Fast; 4W
4000K/6000K;

Frontringer bestilles separat

Trygg kvalitet Produktgaranti ¹ 8 år	Fargegjengivelses- indeks ¹ 85	Lystilbakegangs- faktor ² L80 B10	Vann- & støv- tett IP65	Klassifisert Sertifisert Brannklasset	30/60/90 Min. Fasttak Brannklasset	Samsvarer Del L	Kan tildekkes 	Bruks- timer 50.000
--	--	---	--------------------------------------	--	---	---------------------------	--	----------------------------------

Tekniske spesifikasjoner	
Materiale	Presstøpt aluminium
LED-Driver	BELL
LED Chip	Epistar
Driftsspenning	220 - 240V
Effektfaktor	> 0,9
Omgivelsestemperatur	-5°C til +35°C
Standarder	CE & UKCA




Verktøyfri tilkobling
med åpne/lukke-funksjon



Pluggbar/delbar
koblingsboks



Link til produktblad



technical@belllighting.co.uk
sales@belllighting.co.uk

8 år Gold Garanti

EL.nr.	Art.nr.	Effekt [W]	Beskrivelse	Lysytelse [lm]	Lysfarge [K]	ØxHxFr.ringxHulltak Ø (mm)
3252185	11370V2	4/6	CCT MultiLumen Fast, 60° Spredningsvinkel	475-740	2.7/3/4/6000	68x33.5x90x68-70
3252186	11377V2	4/6	Contractor Pack 10X 11370V2 downlight + Hvit frontring	475-740	2.7/3/4/6000	
3252171	11372	-	Børstet frontring for 11370V2	-	-	
3252172	11373	-	Krom frontring for 11370V2	-	-	
3252173	11374	-	Messing frontring for 11370V2	-	-	
3252174	11375	-	Antikk Messing frontring for 11370V2	-	-	
3252175	11376	-	Matt Sort frontring for 11370V2	-	-	
3252176	11378	-	Lys hvit frontring for 11370V2	-	-	
3252177	11369	-	Hvit Rehab ring Ø170 mm for Primo/Duo/Geo	-	-	
3252178	11368	-	Børstet Alu Rehab ring Ø170 mm for Primo/Duo/Geo	-	-	
3252190	11380V2	4/6	CCT MultiLumen Vippebar, 60° Spredningsvinkel	450-700	2.7/3/4/6000	77x36x100x80
3252191	11381	-	Hvit frontring for 11380V2	-	-	
3252192	11382	-	Børstet Alu frontring for 11380V2	-	-	
3252193	11383	-	Krom frontring for 11380V2	-	-	
3252194	11384	-	Messing frontring for 11380V2	-	-	
3252195	11385	-	Antikk Messing frontring for 11380V2	-	-	
3252196	11386	-	Matt Sort frontring for 11380V2	-	-	
3252197	11379	-	Lys hvit frontring for 11380V2	-	-	
3252198	08196	-	Nødlyspakke for 11370V2 & 11380V2 med indikator-LED	-	-	



Link til produktblad